

## PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN MILLETEKNIK

### Produktbild



### Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Åskskydd	T-SPD L	52 700 98

### Benämning

T-SPD L - åskskydd.

### Användningsområde

Åskskydd, T-SPD L är ett tillval som skyddar batteribackup mot åsk- / överspänningsskydd.

### Spänning, ström och effekt

Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).

Kontinuerlig AC-spänning fas - PE: 275 V

Begränsningsspänning fas - PE: 700 V

Begränsningsspänning neutral - PE: 700 V

Energi 2 ms: 71 J

Strömpuls 8 / 20us: 4500 A

Spänning vid 1mA fas - PE: 430 V DC

### Larm

Larmfunktioner saknas.

### Säkringar

T2,5H250

### Vikt

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
T SPD L	0,1 kg	0,2 kg

### Installationskrav

Produkten skall installeras i kompatibel produkt från Milleteknik.

### Tillvalet passar i

Produktserie	Kapslingsstorlek	Kommentar
ECO	M, FLX S	Kortet får inte fysiskt plats i S-kapslingen.
NEO	FLX S, FLX M, FLX L	-
NOVA	FLX S, FLX M, FLX L	Kortet är inte samcertifierat med batteribackup och kan inte användas om system skall upprätthålla certifikat.
EN54	FLX M	Kortet är inte samcertifierat med batteribackup och kan inte användas om system skall upprätthålla certifikat.
PoE	M, FLX S, FLX M	-

### Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



### Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

### Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

### Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.