

## PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN MILLETEKNIK

### Produktbild



### Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Battery Shelf 24V M	BS010000024BM01	52 135 78
Battery Shelf 24V L	BS020000024BL01	52 135 87
Battery Shelf Floor	BS030000000BF01	52 135 10
Battery Shelf L	BS020000000BL01	52 136 24

### Benämning

Batterihylla för två 45 Ah / 150 Ah batterier.

Batterihylla för golv med plats för två 150 Ah batterier eller fyra 150 Ah frontmatade batterier.

### Användningsområde

Används för att utöka reservdriftstiden hos strömförsörjning / batteribackup.

### Teknisk beskrivning

Namn	Batterier som passar
Battery Shelf 24V M	2 st 28 Ah / 2 st 45 Ah.
Battery Shelf 24V L	2 st 75 Ah / 2 st 100 Ah / 2 st 120 Ah / 2 st 150 Ah.
Battery Shelf Floor	2 st 55 Ah / 2 st 62 Ah / 2 st 92 Ah / 2 st 100 Ah / 2 st 120 Ah / 2 st 150 Ah. <sup>a</sup>

Namn	Batterier som passar
Battery Shelf L	2 st 75 Ah / 2 st 100 Ah / 2 st 120 Ah / 2 st 150 Ah.

<sup>a</sup>Samtliga batterier är frontmatade (front terminal).

### Batteri och batterityp

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhållsfritt. Batterier ingår ej.

Namn	Batterier som passar
Battery Shelf 24V M	2 st 28 Ah / 2 st 45 Ah.
Battery Shelf 24V L	2 st 75 Ah / 2 st 100 Ah / 2 st 120 Ah / 2 st 150 Ah.
Battery Shelf Floor	2 st 55 Ah / 2 st 62 Ah / 2 st 92 Ah / 2 st 100 Ah / 2 st 120 Ah / 2 st 150 Ah. <sup>a</sup>
Battery Shelf L	2 st 75 Ah / 2 st 100 Ah / 2 st 120 Ah / 2 st 150 Ah.

<sup>a</sup>Samtliga batterier är frontmatade (front terminal).

### Larm

Larmfunktioner saknas.

### Kapsling, utförande

Hylla i plåt för montering i 19" rackstativ. Pulverlackad svart.

Golvhylla för stabil batteriplacering. Passar på golv i 19" rack.

Mått, höjd x bredd x djup	Inbyggd fläkt	IP-klass
130 x 448 x 500 mm	Nej	IP00
215 x 438 x 200 mm	Nej	IP00
290 x 490 x 430 mm	Nej	IP00
290 x 490 x 430 mm	Nej	IP00

### Vikt

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Batteri hylla 24V Large	6 kg	6,3 kg
Batteri hylla 24V Medium	3,3 kg	3,6 kg
Batterihylla golvmodell	4,5 kg	4,8 kg
Batterihylla Large	6 kg	6,3 kg

### Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

### Passar till

Produktserie	Kapslingsstorlek	Antal batterihyllor som kan kopplas till
EN54	1U/2U	4, max 300 Ah.

### Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



### Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

### Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

### Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på [www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se).

### Batteriboxar & batterihyllor

### Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.